



## パワーウェッジ本体 型式：KPS-15 部品表

| 部品NO | 部品名称     | 仕 様                          | 使用個数 |
|------|----------|------------------------------|------|
| 1    | クサビ      | セットスクリュ用穴ナシ                  | 1    |
| 2    | 上プレート    |                              | 1    |
| 3    | 下プレート    | フランジ付き(溶接加工済)                | 1    |
| 3-1  | 下プレート単品  | 単品での出荷不可                     | 1    |
| 3-2  | フランジ単品   |                              | 1    |
| 4    | 本体シリンダ   |                              | 1    |
| 4-1  | 取手       | KPS15・35共通 $\phi 8$          | 1    |
| 4-2  | ピストン     | ピストンロット (ラムシャフト) 何号機か要確認     | 1    |
| 4-3  | ピストン受け   | $\phi 35$                    | 1    |
| 5    | オスメス角エルブ | KPS15・35共通 FML3/8×3/8(理研)    | 2    |
| 6    | カプラ(メス)  | KPS15・35共通 CS-F(ロッキーねじ込み)    | 2    |
| 7    | ストツパボルト  | M6×80                        | 1    |
| 8    | ストツパナット  | M6                           | 1    |
| 9    | スプリングワッシ | M6                           | 1    |
| 10   | セットスクリュ  | KPS15・35共通 M6×10 クサビ部はナシ     | 1    |
|      | パッキン一式   | 何号機ピストンか要確認                  |      |
|      | 缶ケース     | KPS15・35共通                   |      |
|      | オーバーホール  |                              |      |
| 4-2  | 1号機ピストン  | 内径 31mm/外径 58mm ピストン全長 276mm |      |
| 4-2  | 2号機ピストン  | 内径 30mm/外径 48mm ピストン全長 276mm |      |
| 4-2  | 3号機ピストン  | 内径 30mm/外径 45mm ピストン全長 240mm |      |